



- ELEMENTY BALUSTRADY – KOLOR RAL 6002

- 1 - POCHWYT - RURA $\varnothing 50\text{MM}$
- 2 - SŁUPEK NOŚNY - 16x16MM
- 3 - POPRZECZKA - PŁASKOWNIK 10x30MM
- 4 - ZASŁEPKA MASKUJĄCA 60x60MM
- 5 - WSPORNIK POCHWYTU - 16x16MM
- 6 - TRALKA 10x10MM

- P. – POSADZKA**
 3,0CM – LASTRIKO LUB PŁYTY LASTRIKO
 1,0CM – KLEJ WYSOKO ELASTYCZNY
 PRZYSTOSOWANY DO ZATAPIANIA MAT GRZEJNYCH
 – MIKROZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA (DWIE WARSTWY)
 – PREPARAT GRUNTUJĄCY POD ZAPRAWY USZCZELNIAJĄCE
 16,0CM – NOWA PŁYTA ŻELBETOWA

- D. – ZADASZENIE**
- BLACHA STALOWA OCYNKOWANA NA RĄBEK STOJĄCY
 - MEMBRANA EPDM
 - 22MM – PŁYTA OSB (PEŁNE DESKOWANIE)
 - 50MM – BELKA STALOWA 50x50MM (SHS 50x3)
 - 90MM – BELKA STALOWA 90x90MM (SHS 90x3)
 - WIESZAKI STALOWE MONTOWANE DO BELKI 50X50MM
 - 27MM – PROFIL STALOWY CD60
 - MEMBRANA EPDM
 - 22MM – PŁYTA OSB (PEŁNE DESKOWANIE)
 - TYNK IDENTYCZNY JAK ISTNIEJĄCY

**ROZPOWISZCZNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNA ZGODĄ WŁAŚCICIELA I
PRAMA AUTORSKIEGO ZASTRZEŻENIA**
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWN
(Dz.U. Nr 80, poz. 904 z z. 2018 r.)